

# MOTUL 300 V Power



**Huile moteur 4 Temps Essence et Diesel**

**BIODEGRADABLE**

**100% Synthèse - Ester - SAE 5W-40**

## UTILISATIONS

**Tous types de moteurs 4 Temps Essence ou Diesel, Turbo ou Atmosphériques.**

Tous types de moteurs 4 temps :

Turbo ou atmosphériques, multisoupapes, à carburateur ou à injection (GTI), avec ou sans pot catalytique.

Convient pour tous types de carburant : standard, sans plomb, gazole, gaz GPL.

Toutes conditions d'utilisation : Compétition, Circuit, Rallye, Route, Ville, Autoroute.

## PERFORMANCES

Surpasse API SG / CD - CCMC G-5 / PD-2.  
Biodégradabilité : CEC L-33-A-93.

Préserve l'environnement : à base d'esters d'origine végétale biodégradables.

Pouvoir lubrifiant très élevé qui diminue les frottements et l'usure.

Diminue la consommation d'huile et de carburant. (Essais UTAC).

## CONSEILS D'UTILISATION

Vidanges : selon préconisation des constructeurs et adapter selon votre propre utilisation.

MOTUL 300V POWER peut être mélangé aux huiles synthétiques ou minérales.

## PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Verte
Grade de viscosité	SAE J 300	<b>5W-40</b>
Densité à 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.893
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	13.7 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	72.5 mm <sup>2</sup> /s
Index de viscosité	ASTM D2270	196
Point d'écoulement	ASTM D97	-36°C / -33°F
Point éclair	ASTM D92	222°C / 431°F
TBN	ASTM D 2896	11.5 mg KOH/g